

Wanduhren einseitig



Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe
271



Abb. zeigt 71.271.321

Wanduhren mit robustem,
weißem Metallgehäuse.
Zeitgemäß, aktuell, funktionell.
Darauf ist Verlass!



71.271.321 -05

Uhr mit Gehäuselackierung in RAL 9006
(Option)

Gehäuse

- Ø ca. 265 mm
 - Ø ca. 300 mm
 - Ø ca. 400 mm
- sehr stabiles Metallgehäuse, in der Standardausführung weiß (RAL 9016) lackiert. Gegen Aufpreis auch in silbermetallic (RAL 9006) oder dunkelgrau-metallic (DB 703) bzw. nach Kundenwunsch lackiert lieferbar, siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60 529).

Frontglas

flaches stoßgeschütztes Plexiglas® XT (Ø 265 mm), gewölbtes Mineralglas (Ø 300 mm) bzw. gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas® XT (Ø 400 mm).

Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus größeren Entfernungen zweifelsfrei ablesbares Metallzifferblatt, weiß lackiert, mit schwarzen DIN-Balkenziffern. Zifferblattdruck nach DIN 41 091.

Zeiger

schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze (DIN 41 092) für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger. Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12–60 V haben keinen Sekundenzeiger.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser Typreihe werden mit integrierter Gangreserve geliefert, Weiterbetrieb bei Stromausfall ca. 14 Tage.

| Ausführung | Zifferblattdurchmesser ▶ | Ø 250 mm | | Ø 300 mm | | Ø 400 mm | |
|---|--------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | Art.-Nr. | Preis €/Stück | Art.-Nr. | Preis €/Stück | Art.-Nr. | Preis €/Stück |
| Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V | | 41.271.221 | 178,- | 41.271.321 | 180,- | 41.271.421 | 274,- |
| Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V | | 51.271.221 | 233,- | 51.271.321 | 235,- | 51.271.421 | 339,- |
| Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve | | 52.271.221 | 313,- | 52.271.321 | 315,- | 52.271.421 | 419,- |
| Nebenuhr, Minutenimpuls 12–60 V | | 71.271.221 | 193,- | 71.271.321 | 195,- | 71.271.421 | 279,- |
| Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V | | 72.271.221 | 438,- | 72.271.321 | 440,- | 72.271.421 | 524,- |
| Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, bes. geräuscharm | | 73.271.221 | 558,- | 73.271.321 | 560,- | 73.271.421 | 644,- |
| Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz | | 74.271.221 | 603,- | 74.271.321 | 605,- | 74.271.421 | 689,- |
| Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute | | 75.271.221 | 578,- | 75.271.321 | 580,- | 75.271.421 | 664,- |
| Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V | | 81.271.221 | 228,- | 81.271.321 | 230,- | 81.271.421 | 314,- |
| Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Batteriebetrieb 1,5 V | | 84.271.221 | 347,- | 84.271.321 | 349,- | 84.271.421 | 433,- |
| Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve | | 85.271.221 | 407,- | 85.271.321 | 409,- | 85.271.421 | 493,- |
| NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation über LAN, PoE ¹⁾ | | 91.271.221 | 377,- | 91.271.321 | 379,- | 91.271.421 | 463,- |

| Optionen | Ø 250 mm Opt.-Nr. | Aufpreis €/Stück | Ø 300 mm Opt.-Nr. | Aufpreis €/Stück | Ø 400 mm Opt.-Nr. | Aufpreis €/Stück |
|---|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Gehäuselackierung Weißaluminium RAL 9006 (silbermetallic) | -05 | 10,- | -05 | 10,- | -05 | 10,- |
| Gehäuselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic) | -06 | 10,- | -06 | 10,- | -06 | 10,- |
| Gehäuselackierung nach Kundenwunsch | -10 | auf Anfrage | -10 | auf Anfrage | -10 | auf Anfrage |
| Frontglas aus stoßgeschütztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas) | im Lieferumfang enthalten | | -53 | 59,- | im Lieferumfang enthalten | |
| abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachrüstbar) | -60 | 169,- | -60 | 169,- | -60 | 169,- |

Optionen – ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausführung auch kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewünschte(n) Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der Artikelnummer der Uhr angeben.

| Gehäuseausführung | Optionsnummer |
|--------------------------|---------------|
| ■ Weißaluminium RAL 9006 | -05 |
| ■ Eisenglimmer DB 703 | -06 |
| ■ nach Kundenwunsch | -10 |



Innenuhren analog einseitig

Typreihe **271**

Funkuhren DCF77
Bei Funkuhren kann in Einzelfällen durch ortsbezogene Gegebenheiten die Funkempfangsqualität beeinträchtigt werden. Bei schlechten Empfangsbedingungen empfehlen wir eine abgesetzte DCF77-Antenne (Option).

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (ab Seite 178).

PEWETA AirPort24
Zum Betrieb von PEWETA AirPort24-Nebenuhren ist ein PEWETA AirPort24-Sender, ggfls. mit Verstärker/Repeater, erforderlich (Seite 183).

NTP
Zum Betrieb von NTP-Systemuhren ist eine NTP-Hauptuhr (ab Seite 178) oder ein NTP-Zeitserver (Seite 185) erforderlich.

¹⁾Für NTP-Uhren „PoE“ ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.