Großraum-Uhren
doppelseitig, innen

Großraum-Uhren
analog
doppelseitig

Typreihe
372

Abb. zeigt 71.**372**.522

Doppelseitige Innenuhren mit **Metallgehäusen in robuster Industriequalität**, solide Wand- bzw. Deckenhalterung und Frontgläser aus stoßgeschütztem Plexiglas® XT.
Die beste Entscheidung für ein verlässliches, langlebiges Produkt!

81.**372**.622 **-06**

▲ Uhrengehäuse lackiert in DB 703 (Option)

Gehäuse
- ca. 400 x 400 mm
- ca. 500 x 500 mm
- ca. 600 x 600 mm

robustes Metallgehäuse, weiß lackiert (RAL 9016). Gegen Aufpreis auch in silbermetallic (RAL 9006), dunkelgrau-metallic (DB 703) bzw. nach Kundenwunsch lackiert oder in Ausführung Edelstahl V2A (1.4301 X5CrNi 18-10), matt-geschliffen bzw. Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2), gestrahlt, mit zusätzlicher Klarlack-Schutzlackierung lieferbar. Schutzart IP 40 (EN 60 529).

Befestigung
stabile Wand- oder Deckenhalterung, weiß lackiert (RAL 9016), Standardlänge ca. 250 mm. Bei größeren Deckenhöhen auch mit Ösen für Seil- oder Kettenabhängung lieferbar (Option).

Frontgläser
flache, stoßgeschützte Kunststoffgläser aus Plexiglas® XT (PMMA).

Feuchtraum-Ausführung (Option)
diese Uhren sind auch mit gekapselten Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54. Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und staubgeschützt, jedoch nicht für außen geeignet. Wetterfeste Außenuhren ab Seite x700.

Zifferblätter
sehr deutliche, auch aus größeren Entfernungen zweifelsfrei ablesbare Metallzifferblätter, weiß lackiert, mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Druckdurchmesser 335 mm, 420 mm bzw. 503 mm. Zifferblattdruck nach DIN 41 091.

Zeiger
schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige.

Rote Sekundenzeiger nur bei Ausführungen Nebenuhr Min.-/Sek.-Impuls (**72**.xxx) und Nebenuhr mit Syn.-Sekunde (**74**.xxx).

Doppelseitige Uhren
werden anschlussfertig verdrahtet und bereits komplett montiert geliefert. Einfach aufhängen – anschließen – **fertig!**

Edelstahl V4A (Option)
Edelstahl V4A ist auf Grund seiner Legierungskomponenten besonders beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und damit hervorragend geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, in Küchen, Laboren und sonstigen Reinräumen. Und Edelstahl sieht auch noch sehr gut aus...

Edelstahl V4A + Klarlack (Option)
Edelstahl in V4A-Qualität mit zusätzlicher Schutzlackierung ist besonders beständig gegen Säuren und andere aggressive, z. B. chlorhaltige Medien und somit besonders für den Einsatz in Schwimmbädern sowie der chemischen Industrie geeignet.

Großraum-Uhren
analog doppelseitig

Typreihe **372**

Ausführung	Zifferblattabmessung ▶ / Befestigung ▼	400 x 400 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück	500 x 500 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück	600 x 600 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2 x 1,5 V[1) 2)]	Wand	51.372.422	1.624,–	51.372.522	1.855,–	51.372.622	2.079,–
	Decke	51.372.423	1.624,–	51.372.523	1.855,–	51.372.623	2.079,–
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V[2)]	Wand	52.372.422	1.664,–	52.372.522	1.895,–	52.372.622	2.119,–
	Decke	52.372.423	1.664,–	52.372.523	1.895,–	52.372.623	2.119,–
Nebenuhr, Minutenimpuls 12–60 V	Wand	71.372.422	1.275,–	71.372.522	1.505,–	71.372.622	1.725,–
	Decke	71.372.423	1.275,–	71.372.523	1.505,–	71.372.623	1.725,–
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V	Wand	72.372.422	1.765,–	72.372.522	1.995,–	72.372.622	2.215,–
	Decke	72.372.423	1.765,–	72.372.523	1.995,–	72.372.623	2.215,–
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz	Wand	74.372.422	2.095,–	74.372.522	2.325,–	74.372.622	2.545,–
	Decke	74.372.423	2.095,–	74.372.523	2.325,–	74.372.623	2.545,–
Telegramm-Nebenuhr, *DCFport24*, 24 V	Wand	81.372.422	1.389,–	81.372.522	1.619,–	81.372.622	1.840,–
	Decke	81.372.423	1.389,–	81.372.523	1.619,–	81.372.623	1.840,–
Funktelegramm-Nebenuhr, *AirPort24*, Batteriebetrieb 2 x 1,5 V[1)]	Wand	84.372.422	1.539,–	84.372.522	1.769,–	84.372.622	1.990,–
	Decke	84.372.423	1.539,–	84.372.523	1.769,–	84.372.623	1.990,–
Funktelegramm-Nebenuhr, *AirPort24*, Netzbetrieb 230 V	Wand	85.372.422	1.579,–	85.372.522	1.809,–	85.372.622	2.030,–
	Decke	85.372.423	1.579,–	85.372.523	1.809,–	85.372.623	2.030,–
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation über LAN, PoE[3)]	Wand	91.372.422	1.619,–	91.372.522	1.849,–	91.372.622	2.070,–
	Decke	91.372.423	1.619,–	91.372.523	1.849,–	91.372.623	2.070,–

Optionen	400 x 400 mm Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück	500 x 500 mm Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück	600 x 600 mm Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück
Gehäuselackierung Weißaluminium RAL 9006 (silbermetallic)	-05	95,–	-05	105,–	-05	125,–
Gehäuselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)	-06	95,–	-06	105,–	-06	125,–
Gehäuselackierung nach Kundenwunsch	-10	auf Anfrage	-10	auf Anfrage	-10	auf Anfrage
Edelstahlgehäuse V4A, matt-geschliffen	-21	auf Anfrage	-21	auf Anfrage	-21	auf Anfrage
Edelstahlgehäuse V4A, gestrahlt und mit Klarlack lackiert	-22	auf Anfrage	-22	auf Anfrage	-22	auf Anfrage
Ösen für Seil-/Kettenabhängung	-30	auf Anfrage	-30	auf Anfrage	-30	auf Anfrage
Kundenlogo auf Zifferblatt	-47	auf Anfrage	-47	auf Anfrage	-47	auf Anfrage
Feuchtraum-Ausführung/staubgeschützt (IP 54)	-54	150,–	-54	150,–	-54	150,–

Gehäuseausführung	Optionsnummer
Weißaluminium RAL 9006	-05
Eisenglimmer DB 703	-06
? nach Kundenwunsch	-10
Edelstahl V4A, matt-geschliffen	-21
Edelstahl V4A + Klarlack	-22

Funkuhren DCF77
Die Funkuhrausführungen dieser Typreihe werden mit einer externen, absetzbaren DCF77-Antenne (IP 68) geliefert. Unabhängig von der Positionierung der Uhr werden somit optimale Empfangsbedingungen erreicht.

PEWETA *DCFport24*
Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (ab Seite 178).

PEWETA *AirPort24*
Zum Betrieb von PEWETA AirPort24-Nebenuhren ist ein PEWETA AirPort24-Sender, ggfls. mit Verstärker/Repeater, erforderlich (Seite 183).

NTP
Zum Betrieb von NTP-Systemuhren ist eine NTP-Hauptuhr (ab Seite 178) oder ein NTP-Zeitserver (Seite 185) erforderlich.

[1)] Alkaline-Batterien (mittlere Laufzeit ca. 4 Jahre) sind im Lieferumfang enthalten.
[2)] Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).
[3)] Für NTP-Uhren „PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.

Alle Preise unverbindlich, zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten (siehe Katalog Seite 187), zuzüglich MwSt. · Stand: 1. Januar 2025. Änderungen vorbehalten. Wenn Sie Rückfragen haben oder weitere Informationen benötigen, rufen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gern.