Sauna-Nebenuhren
hitzebeständig

Spezial-Nebenuhrwerk und sympathisches, speziell behandeltes Holzgehäuse ermöglicht einen professionellen Einsatz dieser hochhitzebeständigen Sauna-Nebenuhren in jeder privaten und kommerziellen Sauna.
Für den Einsatz in Saunakabinen (bis ca. 95 °C) geeignet.

Gehäuse
- Ø ca. 220 mm
- ca. 230 x 230 mm

Ayous-Holzgehäuse, reißt nicht bei extremen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen.
Schutzart IP 40 (EN 60 529).

Frontglas
hitzebeständiges Mineralglas.

Zifferblatt
weiß lackiertes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen.

Zeiger
schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige.

Abb. zeigt 71.**425**.211

Ausführung	Gehäuseabmessung	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V	Ø 220 mm	71.**425**.211	**239,–**
Nebenuhr, Minutenimpuls 24 V	230 x 230 mm	71.**426**.211	**229,–**

Option	Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück
Kundenlogo auf Zifferblatt (ab 50 Stück)	**-47**	**auf Anfrage**

Nebenuhren
Zum Betrieb der Sauna-Nebenuhren ist eine separate Steuerung erforderlich!
- Für 1–2 Saunauhren empfehlen wir die Nebenuhrsteuerung Typreihe **950**, siehe Seite 184.
- Für mehrere Saunauhren mit längeren Kabelwegen empfehlen wir eine Hauptuhr Typreihe **921**, siehe Seite 179.

Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe
425

Typreihe
426

Nebenuhren
Zum Betrieb von Nebenuhren ist eine Hauptuhr erforderlich (siehe Seiten 178 und 184).

71.**426**.211