

Fernbedienung

ideal für OP-Einbauuhren (digital und analog/digital)



Fernbedienung
Wandeinbau
oder »handheld«

Typreihe
498



Diese Bedieneinheiten (kabelge-
stützte Fernbedienungen) wur-
den speziell für den Einsatz in
OP-Räumen in Krankenhäusern
entwickelt – wandbündig,
hygienisch unbedenklich, zuver-
lässig und präzise!
Einsetzbar auch in allen anderen
Reinraum-Umgebungen, z. B.
in der Pharma-, Getränke- oder
Lebensmittelindustrie.

Gehäuse

In der Einbauversion fliesen-
bündiger/wandabschließender
Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A
(1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2) für
Wandeinbau (u. P.), sichtbare Flächen
matt-geschliffen (K240), besonders
beständig gegen Säuren, Reinigungs-
und Desinfektionsmittel. In einge-
bautem Zustand staub- und was-
sergeschützt gem. IP 54 (EN 60 529)
bzw. »winddicht« (für eventuellen
Überdruck in entsprechend ausgestat-
teten OP-Räumen).

Befestigung

- Wandeinbau/Unterputz (u. P.)
- Hohlwandmontage
- Handtaster (»handheld«)

In der Einbauversion ist ein Metall-
einbaurahmen (für u. P.-Montage in
konventionellen Mauerwerkswänden)
oder eine Befestigungsvorrichtung für
Hohlwandmontage im Lieferumfang
enthalten. Auch als Handtaster
(»handheld«) lieferbar. Einbaumaße/
Abmessungen siehe Tabelle.

Funktionen

- Umschalten Uhr/Stoppuhrfunktion
- Start/Stopp Aufwärtszählung
- Zwischenzeiten
- Nullsetzen (reset)

In Verbindung mit PEWETA LED-OP-
Einbauuhren ist keine zusätzliche
Betriebsspannung erforderlich.
Verbindung zur Uhr mittels 4-adrigem
Leitung, z. B. LIYCY-O 4x0,25 mm²
(Standardlänge ca. 5 m, im Liefer-
umfang enthalten).



02.498.102



Abb. zeigt 02.498.101

Einbaumaße	02.498.100	02.498.101
Unterputzöffnung/Ausschnittgröße (B x H)	ca. 150 x 150 mm	ca. 135 x 125 mm
Spreizraum für Schnappfedern (B)	entfällt	ca. 250 mm
Frontrahmen (B x H)	ca. 150 x 150 mm	ca. 150 x 150 mm
Einbautiefe, mindestens	37,5 mm	34,5 mm

Abmessungen	02.498.102
B x H x T	ca. 43 x 125 x 25 mm
Gewicht	ca. 250 g

Bei Interesse bitte Maß- und Datenblatt anfordern.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Fernbedienung mit Einbaurahmen für u. P.-Montage, Edelstahl V4A	02.498.100	795,-
Fernbedienung für Hohlwandmontage mittels Edelstahl-Schnappfedern, Edelstahl V4A (Einbaurahmen nicht erforderlich)	02.498.101	795,-
Fernbedienung als Handtaster (»handheld«), Edelstahl V4A	02.498.102	795,-

Edelstahl V4A

Edelstahl in V4A-Qualität ist auf Grund
seiner Legierungskomponenten nicht nur
besonders beständig gegen Reinigungs-
und Desinfektionsmittel, sondern insbe-
sondere auch gegen Säuren und andere
aggressive Medien. Die Einbau-Uhren
dieser Typreihe sind somit besonders für
den Einsatz in OP-Räumen und sonstigen
Reinraum-Umgebungen geeignet.